

POSNET



THERMAL

DIAMENT WŚRÓD DRUKAREK

Posnet Thermal

Najmniejsza stacjonarna drukarka fiskalna drukująca grafikę i kody 2D na paragonach!

Urządzenie łączy w sobie nowoczesne funkcje i design, a także sprawdzone rozwiązania. Jest kontynuacją linii drukarek fiskalnych Thermal, która od prawie dwudziestu lat jest obecna na rynku i cieszy się największym zaufaniem klientów.



Thermal z wyświetlaczem standardowym LCD 2x20 znaków



Thermal z wyświetlaczem kompaktowym OLED 4x20 znaków

Nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne drukarki Thermal pozwalają na wyjątkowo łatwe i ergonomiczne zagospodarowanie stanowiska kasowego.

Drukarka fiskalna Posnet Thermal występuje w trzech wersjach konstrukcyjnych z wyświetlaczami: standardowym LCD 2x20 znaków, wolnostojącym LCD 2x20 znaków oraz wbudowanym w pokrywę drukarki (kompaktowym) OLED 4x20 znaków. Istnieje możliwość przedłużenia ramienia wyświetlacza, aby uczynić go bardziej widocznym dla klientów.



Thermal z wyświetlaczem wolnostojącym LCD 2x20 znaków z przedłużonym ramieniem

Dowolna grafika

Kod 2D



Przykładowy paragon wydrukowany przez drukarkę Thermal

Ergonomia przede wszystkim

Wyjątkowo kompaktowe gabaryty oraz kilka wersji wyświetlacza pozwalają na dowolne zaprojektowanie stanowiska kasowego.

Grafika na paragonach

Teraz w nagłówku i stopce każdego paragonu, faktury i wydruku niefiskalnego można wydrukować dowolną, czarno-białą grafikę. Może to być np. logo sklepu, reklama lub grafika okolicznościowa.

Kody 2D

Kod 2D można wydrukować w stopce paragonu lub faktury, a także w dowolnym miejscu na wydruku niefiskalnym. Mogą one stanowić informację dla klienta lub dodatkowe dane łatwe do wprowadzenia do systemu. Obsługiwane standardy kodów 2D: QR Code, Aztec, Data Matrix, PDF 417.

Drukuj szybko

Nowoczesny i bardzo wytrzymały mechanizm drukujący z obcinaczem papieru w standardzie, pozwala na wydruk z prędkością do 48 linii/s, a wrzutowy system "drop in" zapewnia wymianę 100-metrowej rolki papieru w kilka sekund.

Obsługa różnych napięć sterujących szufladą kasową

Konfigurowane napięcie sterowania szufladą pozwala na współpracę z szufladami z różnymi interfejsami napięciowymi: 6V, 12V, 18V, oraz 24V. Dzięki temu drukarka współpracuje z większością szuflad dostępnych na rynku – również starszymi modelami.

Wydruki niefiskalne

Do 40 znaków w wierszu, możliwości formatowania czcionek oraz szeroki wybór formatów, w tym m.in. potwierdzenia płatności kartą, raporty, wydruki do systemów lojalnościowych, bony rabatowe i doładowania GSM, pozwalają generować dowolne wydruki niefiskalne, dopasowane do potrzeb klienta.

KOPIA ELEKTRONICZNA (Informatyczny Nośnik Danych)

Typ	karta SD/SDHC
-----	---------------

WIELOWALUTOWOŚĆ

eurofiskalizacja	możliwość zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż (np. EURO)
------------------	--

BAZY DANYCH

Liczba PLU	250 000
Nazwa towaru	do 56 znaków
Stawki VAT	7 (A...G)

WYŚWIETLACZE

Wyświetlacz operatora	wspólny z wyświetlaczem klienta
Wyświetlacz klienta	-alfanumeryczny LCD 2 x 20 znaków - standardowy -alfanumeryczny LCD 2 x 20 znaków - wolnostojący -alfanumeryczny OLED 4 x 20 - kompaktowy (w pokrywie)

MECHANIZM DRUKUJĄCY

Typ	jeden mechanizm termiczny typu "drop in" (wrzutowy)
Ilość znaków w wierszu	40
Szerokość papieru	57mm
Szybkość wydruku	do 47 linii/s
Długość rolki	100 m
Obcinacz	w standardzie

ZŁĄCZA

Komunikacja z PC	1 x USB 1 x RS232
Sterowanie szufladą	interfejs napięciowy: 6V, 12V, 18V, 24V

ZASILANIE

Zasilacz zewnętrzny	230V AC/ 24V DC
Wbudowany akumulator	zapewniający wydruk min. 6000 linii

WYMIARY I WAGA

Wymiary	125 x 171 x 139 [mm] bez wyświetlacza klienta 125 x 171 x 149 [mm] z wyświetlaczem kompaktowym 158 x 232 x 242 [mm] z wyświetlaczem standardowym
Waga	~2,6 kg (z papierem)

WAŻNE FUNKCJE:

- możliwość druku grafiki na paragonach i wydrukach niefiskalnych
- możliwość druku kodów 2D na paragonach i wydrukach niefiskalnych
- różne wersje wyświetlacza
- wydruki niefiskalne - superformatki
- kopia elektroniczna
- zmiana waluty ewidencyjnej („eurofiskalizacja“)
- monitor transakcji (umożliwia integrację drukarki z systemami videomonitoringu)

