

- ▶ **Podświetlany wyświetlacz LCD**
- ▶ **Możliwość pracy w ujemnych temperaturach**
- ▶ **Zasilanie akumulatorowe**
- ▶ **Stabilna konstrukcja i nierdzewna platforma**
- ▶ **Zakres ważenia do 60 kg, do 150 kg lub do 300 kg**



Charakterystyka ogólna:

- Zakres ważenia: do 60 kg z dokładnością do 20 g, do 150 kg z dokładnością do 50 g oraz do 300 kg z dokładnością do 100 g
- Zastosowanie: waga jest przeznaczona do zastosowania w różnego rodzaju placówkach handlowych, magazynach, hurtowniach i szpitalach
- W wadze zastosowano podświetlany wyświetlacz LCD
- Membranowa i wodoodporna klawiatura umieszczona jest na głowicy poniżej wyświetlacza
- Możliwość zamontowania głowicy na stalowym wysięgniku wagi lub umieszczenia jej w dowolnym miejscu za pomocą dołączonego kabla
- Platforma wagi DIBAL PVC-50 jest zbudowana ze stali nierdzewnej
- Wymiary wagi: 420(W) x 670(D) x 830(H) mm
- Wymiary szalki: 420(W) x 520(D) mm
- Masa urządzenia wynosi 14 kg
- Waga jest zasilana z zasilacza sieciowego DC 9V 800mA lub z wewnętrznego akumulatora (DC 6V)
- Waga jest wyposażona w funkcję tarowania
- Waga jest wyposażona w funkcję zerowania
- Waga może pracować w temperaturze od -10 do +40 C
- Waga jest wyposażona w funkcję programowania limitów
- Waga jest wyposażona w funkcję liczenia sztuk



COMP SA Oddział Nowy Sącz NOVITUS – Centrum Technologii Sprzedaży

Ul. Nawojowska 118
33 – 300 Nowy Sącz
Fax. 018 444 07 90

Osoby kontaktowe:

Robert Kokosza

Dyrektor Działu Systemów i Urządzeń Ważących

Tel. 018 444 07 32,

Email: robert.kokosza@novitus.pl

Wojciech Ratyński

Menedżer ds. Handlowych - Wagi

Tel. 018 444 00 20,

Email: wojciech.ratynski@novitus.pl