



- ▶ **Możliwość zasilania z sieci lub wewnętrznego akumulatora (do 70 godzin pracy)**
- ▶ **Trzy zakresy ważenia: do 3/6, 6/15 lub 15/25 kg**
- ▶ **Możliwość pracy w ujemnych temperaturach**
- ▶ **Konstrukcja ze stali nierdzewnej**
- ▶ **Wodoodporność – IP65**



Charakterystyka ogólna:

- Zakres ważenia: do 3/6 kg z dokładnością do 1/2 g, do 6/15 kg z dokładnością do 2/5 g, do 15/25 kg z dokładnością do 5/10 g
- Zastosowanie: waga jest przeznaczona do zastosowania w różnego rodzaju placówkach handlowych, gastronomicznych oraz restauracjach
- W wadze zastosowano bardzo wyraźne, podświetlane wyświetlacze ciekłokrystaliczne
- Membranowa i wodoodporna klawiatura
- Wymiary wagi: 240(W) x 300(D) x 120(H) mm
- Wymiary szalki: 230(W) x 190(D) mm
- Masa urządzenia wynosi 4,2 kg
- Waga może być zasilana: z sieci (poprzez zasilacz DC 12V 500mA) lub z wewnętrznego akumulatora (DC 6V) (do 70 godzin)
- Waga jest wyposażona w funkcję tarowania
- Waga jest wyposażona w funkcję zerowania



COMP SA Oddział Nowy Sącz NOVITUS – Centrum Technologii Sprzedaży

Ul. Nawojowska 118
33 – 300 Nowy Sącz
Fax. 018 444 07 90

Osoby kontaktowe:

Wojciech Ratyński

Kierownik Sprzedaży Działu Systemów i Urządzeń Ważących
Tel. 18 444 00 20,
Email: wojciech.ratynski@novitus.pl

Gabriela Drelich

Specjalista ds. Wsparcia Logistycznego – Wagi
Tel. 18 444 07 60
Email: gabriela.drelich@novitus.pl