



- ▶ **Możliwość zasilania z sieci lub wewnętrznego akumulatora (do 40 godzin pracy)**
- ▶ **Zakres ważenia do 3000 g**
- ▶ **Duża precyzja ważenia**
- ▶ **Funkcje: ważenie procentowe, liczenie sztuk, sumowanie**



Charakterystyka ogólna:

- Zakres ważenia: do 3000 g z dokładnością do 0,05 g
- Zastosowanie: waga jest przeznaczona do zastosowania w równego rodzaju laboratoriach oraz zakładach jubilerskich
- W wadze zastosowano pojedynczy podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny
- Membranowa i wodoodporna klawiatura
- Wymiary wagi: 200(W) x 255(D) x 70(H) mm
- Wymiary szalki: 140(W) x 150(D) mm
- Masa urządzenia wynosi 2,7 kg
- Waga może być zasilana: z sieci (poprzez zasilacz DC 12V 500mA) lub z wewnętrznego akumulatora (DC 6V) (do 40 godzin)
- Waga jest wyposażona w interfejs RS232
- Waga jest wyposażona w funkcję tarowania
- Waga jest wyposażona w funkcję zerowania
- Waga jest wyposażona w funkcję ważenia procentowego
- Waga jest wyposażona w funkcję liczenia sztuk
- Waga jest wyposażona w funkcję sumowania



COMP SA Oddział Nowy Sącz NOVITUS – Centrum Technologii Sprzedaży

Ul. Nawojowska 118
33 – 300 Nowy Sącz
Fax. 018 444 07 90

Osoby kontaktowe:

Wojciech Ratyński

Kierownik Sprzedaży Działu Systemów i Urządzeń Ważących
Tel. 18 444 00 20,
Email: wojciech.ratynski@novitus.pl

Gabriela Drelich

Specjalista ds. Wsparcia Logistycznego – Wagi
Tel. 18 444 07 60
Email: gabriela.drelich@novitus.pl