



WAGI KALKULACYJNE ZASILANIE BATERYJNO-AKUMULATOROWO-SIECIOWE ACLAS PS1B-S/T, PS1F-S

Wykorzystując tylko zasilanie bateryjne, wagi kalkulatoryjne ACLAS umożliwiają pracę przez ok. 1 rok. Prosta i intuicyjna obsługa oraz lekka, ale wytrzymała konstrukcja, predestynuje te wagi do zastosowania na targowiskach i bazarach oraz w małych sklepach.

SPECYFIKACJA:

- Wymiary wag: szer./gł./wys.
ACLAS PS1B-S: 343/340/111mm.
ACLAS PS1B-T: 343/340/482mm.
ACLAS PS1F-S: 343/340/111mm.
- Wymiary szalki: szer./gł.
330/230 mm.
- Ciężar wag:
ACLAS PS1B-S: 2 500g
ACLAS PS1B-T: 2 900g
ACLAS PS1F-S: 2 500g

DANE TECHNICZNE:

- Zakresy ważenia: 6/15kg i 15/30kg
- Działka elementarna: 2/5g i 5/10g
- Klawiatura: 25 klawiszy (w modelu PS1F-S dodatkowo 2x35 klawiszy szybkiego wyboru towaru)
- Wyświetlacz: LCD w obudowie lub w obudowie i na wysięgniku, z podświetlaniem wytaczanym klawiszem
- Zasilanie: 3x1, 5V (baterie typu AA), akumulator, zasilacz sieciowy
- Interfejs: brak

WŁAŚCIWOŚCI FUNKCYJNALNE:

- Opatentowany układ detekcji wibracji, w trybie oszczędzania energii jest w stanie natychmiast aktywować wagę po wykryciu położenia ważonego towaru.
- Opatentowane rozwiązanie zabezpieczające przed wnikiem owadów do wnętrza wagi.
- Funkcja stałej ceny, gdy ważony jest jeden rodzaj towarów.
- Opatentowana szalka ze szkła hartowanego oraz szalka plastikowa, jako opcje.
- Baza 70 PLU.
- Opatentowana, zabezpieczona przed zalaniem, dodatkowa klawiatura szybkiego wyboru PLU w modelu PS1F-S (2x35 klawiszy).




Autoryzowany Partner ACLAS Polska:



PRODUCENT:
PINNACLE TECHNOLOGY CORPORATION LTD. Taiwan

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR PRODUKTÓW MARKI ACLAS W POLSCE:

ACLAS Polska Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 8
41-902 Bytom
NIP: 634-280-87-83
tel.: 32 787 45 09
32 730 21 47 do 48
fax: 32 733 17 26
e-mail: aclas@aclas-polska.pl



www.aclas-polska.pl

WAGI



Wagi ACLAS znajdują zastosowanie zarówno w wielkopowierzchniowych placówkach handlowych, jak i w małych sklepach oraz na targowiskach:

- wagi multimedialne to nowy wymiar prezentacji informacji dla klienta dodany do funkcji ważenia i wydruku etykiet. Dla operatora takiej wagi to intuicyjność obsługi i prosty wybór ważonego towaru. Po podłączeniu drukarki fiskalnej wagi te służą do prowadzenia sprzedaży, łącząc w jednej obudowie wagę etykietującą i POSa,
- wagi etykietujące z wyświetlaczem umieszczonym na wysięgniku lub w korpusie wagi to oferta dla sklepów średnio lub wielkopowierzchniowych; komunikacja po Ethernet, 12 000 PLU i prosty system wymiany rolki etykiet zapewniają komfort pracy w tego rodzaju placówkach,
- wagi kalkulatoryjne ACLAS z interfejsem RS232 to oferta dla małych sklepów, w których można je podłączyć bezpośrednio do kasy fiskalnej, w celu uproszczenia procesu ważenia towarów,
- wagi kalkulatoryjne ACLAS o zasilaniu bateryjno-akumulatorowo-sieciowym to oferta dla stoisk na targowiskach i bazarach oraz w innych miejscach, w których trudno podłączyć wagę do zasilania sieciowego.

Wysoka jakość oraz funkcjonalność uzyskana została dzięki wprowadzeniu kilku nowatorskich patentów, wyróżniających te wagi spośród konkurencji:

- klawiatura QWERTY w wagach etykietujących, umożliwiającą prostą instalację własnej, wydrukowanej nakładki, zabezpieczonej folią przed zalaniem (2x112 klawiszy),
- klawiatura szybkiego wyboru towaru w wagach kalkulatoryjnych PS1D i PS1F (2x35 klawiszy),
- bardzo niski pobór energii wag kalkulatoryjnych (do 1 roku pracy na bateriach) uzyskany dzięki przechodzeniu w stan uśpienia, z którego waga szybko przechodzi w stan ważenia po położeniu towaru,
- system zabezpieczający wnętrza wag przed owadami.



WAGI MULTIMEDIALNE Z DRUKARKĄ NA WYSIĘGNIKU ACLAS TS2B/D

Komputerowe wagi ACLAS TS2B/D to zawansowana technologicznie oferta z najwyższej półki, ale w przystępnej cenie. Wagi ACLAS TS2B/D wykorzystują wysięgnik do umieszczenia na nim ekranu dotykowego operatora oraz drukarki etykiet. Takie umieszczenie kluczowych elementów wagi zapobiega zalaniu ich płynami z ważonych towarów. Kolorowy ekran dotykowy umożliwia szybkie i intuicyjne przeszkolenie nowego operatora. Kolorowy wyświetlacz dla klienta przekazuje więcej informacji o ważonym towarze oraz zwraca uwagę na inne wyświetlane treści, zgodne z polityką marketingową placówki handlowej. Wagi te służą również jako stanowiska POS w małej placówce handlowej.

SPECYFIKACJA:

- Wymiary wagi: szer./gł./wys. 435/436/626mm.
- Wymiary szalki: szer./gł. 345/262mm.
- Ciężar: 10,5kg

DANE TECHNICZNE:

- Zakresy ważenia: 6/15kg
- Działka elementarna: 2/5g
- Szerokość rolki etykiet: max. 62 mm
- Szybkość druku: 150mm/s
- Klawiatura-wyświetlacz operatora: 12", dotykowa, pojemnościowa (1024x768)
- Wyświetlacz klienta: ACLAS TS2B: 10,1", TFT, kolorowy
ACLAS TS2D: 12", TFT, kolorowy
- Interfejsy: Ethernet, RS232, USB, szuflada
- Systemy operacyjne: Linux, Windows CE, Android
- Zasilanie: zmienne 100÷240V/50÷60Hz, stałe 13,8V/3,4A

WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNE:

- Otwarta platforma systemu operacyjnego (Linux, Windows CE, Android), łatwo dostosowująca się do używanych w sklepie systemów i umożliwiająca instalację własnych aplikacji na wadze.
- Możliwość połączenia z systemem sprzedaży placówki handlowej w celu programowania i raportowania pracy w czasie rzeczywistym.
- Możliwość tworzenia lokalnych sieci z wagą MASTER i wagami SLAVE.
- Szerokie możliwości komunikacyjne (Ethernet, USB, RS232), wspiera również WIFI.
- Funkcjonalność zależna od właściwości aplikacji zainstalowanej na wadze.



WAGI ETYKIETUJĄCE BEZKASETOWE ACLAS LS2-S/T

Wagi etykietujące ACLAS LS2-S/T sprawdzają się świetnie na blatach lad chłodniczych (LS2-T z wysięgnikiem) oraz na stoiskach owocowo-warzywnych i do ważenia paczek (LS2-S płaskie). Komunikacja poprzez interfejs Ethernet i 12 000 PLU umożliwia zastosowanie tych wag w dowolnym dziale tematycznym placówki.

SPECYFIKACJA:


- Wymiary wagi: szer./gł./wys. ACLAS LS2-S: 345/384/159mm.
ACLAS LS2-T: 345/429/500mm.
- Wymiary szalki: szer./gł. 344/264mm.
- Ciężar wagi: ACLAS LS2-S: 6 900g
ACLAS LS2-T: 7 950g

DANE TECHNICZNE:

- Zakresy ważenia: 6/15kg
- Działka elementarna: 2/5g
- Szerokość rolki etykiet: max. 62mm
- Szybkość druku: 80mm/s
- Klawisze: 2x112 (klawiatura QWERTY)
- Wyświetlacz: ACLAS LS2-S: 64x128/5 linii/LCD
ACLAS LS2-T: 32x264/2 linie/niebieski
- Interfejs: Ethernet
- Zasilanie: 210÷240V/50÷60Hz

WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNE:

- Łatwy załadunek etykiet (wysuwany mechanizm drukujący).
- Możliwość zdefiniowania do 99 operatorów.
- Możliwość opisu 99 znakami pojedynczego PLU.
- 17 danych możliwych do zdefiniowania na etykiecie dla opisu PLU, m.in.: stała masa, stała cena, wartości żywieniowe, pochodzenie, ilość dni przydatności do spożycia, typ opakowania, masa opakowania, 2 komunikaty, rabat, itp.
- 8 różnych znaków graficznych (logo) możliwych do zdefiniowania.
- Przycisk synchronizacji etykiet.
- Drukowane kody kreskowe: EAN13, EAN18, 2/5 interleaved, Code128.
- Żywość głowicy drukującej: 50km.
- Odporna na zapylenie i zachłapanie klawiatura, możliwość podłożenia własnych wydrukowanych opisów PLU.



WAGI MULTIMEDIALNE Z DRUKARKĄ W PODSTAWIE ACLAS TS5-S/T/DB/SS

Wagi ACLAS TS5-S/T/DB/SS oferują szereg wersji konstrukcyjnych dostosowanych do typu obsługiwanego stoiska wagowego. Kolorowy ekran dotykowy umożliwia szybkie i intuicyjne przeszkolenie nowego operatora. Kolorowy wyświetlacz dla klienta przekazuje więcej informacji o ważonym towarze oraz zwraca uwagę na inne wyświetlane treści, zgodne z polityką marketingową placówki handlowej. Wagi te służą również jako stanowiska POS w małej placówce handlowej.

SPECYFIKACJA:

- Wymiary wagi: szer./gł./wys. ACLAS TS5-S - płaska: 356/452/191mm.
ACLAS TS5-T - z wysięgnikiem: 356/382/603mm.
ACLAS TS5-DB - klawiatura na wysięgniku: 356/490/577mm.
ACLAS TS5-SS - samoobsługowa: 452/347/525mm.
- Wymiary szalki: szer./gł. 344/264mm.
- Ciężar: 9000g

DANE TECHNICZNE:

- Zakresy ważenia: 6/15kg
- Działka elementarna: 2/5g
- Szerokość rolki etykiet: max. 62mm
- Szybkość druku: 150mm/s
- Klawiatura-wyświetlacz operatora: ACLAS TS5-S/T/DB: 10,1", dotykowa pojemnościowa (1280x800);
ACLAS TS5-SS (operatora-klienta): 19", dotykowa na podczerwień (1366x768)
- Wyświetlacz klienta: ACLAS TS5-S/T/DB: 10,1", TFT, kolorowy

- Zasilanie: zmienne 100÷240V/50÷60Hz, stałe 13,8V/3,4A

WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNE:

- Otwarta platforma systemu operacyjnego (Linux, Windows CE, Android), łatwo dostosowująca się do używanych w sklepie systemów i umożliwiająca instalację własnych aplikacji na wadze.
- Możliwość połączenia z systemem sprzedaży placówki handlowej, w celu programowania i raportowania ważeń w czasie rzeczywistym.
- Możliwość tworzenia lokalnych sieci z wagą MASTER i wagami SLAVE.
- Szerokie możliwości komunikacyjne (Ethernet, USB, RS232), wspiera również WIFI.
- Funkcjonalność zależna od właściwości aplikacji zainstalowanej na wadze.
- Mechanizm kasetowy drukarki umożliwiający szybką wymianę rolki etykiet.



WAGI KALKULACYJNE Z INTERFEJSEM RS232 ACLAS PS1C-S/T, ACLAS PS1D-S

Wagi PS1C-S, PS1C-T i PS1D-S można połączyć jednym kablem z kasą lub POsem, wykorzystując je jako źródło zasilania. Opcjonalnie można zastosować do zasilania wag zewnętrzny zasilacz lub baterie. Wagi posiadają podświetlany wyświetlacz, którego podświetlenie można regulować lub wyłączyć przyciskiem. Komunikacja z kasą lub POsem, prosta i intuicyjna obsługa oraz lekka, ale wytrzymała konstrukcja, predestynuje te wagi do zastosowania w małych i średnich sklepach.

SPECYFIKACJA:

- Wymiary wagi: szer./gł./wys. ACLAS PS1C-S: 343/340/111mm.
ACLAS PS1C-T: 343/340/482mm.
ACLAS PS1D-S: 343/340/111mm.
- Wymiary szalki: szer./gł. 330/230mm.
- Ciężar: ACLAS PS1B-S: 2 500g.
ACLAS PS1B-T: 2 900g.
ACLAS PS1D-S: 2 500g.

DANE TECHNICZNE:

- Zakresy ważenia: 6/15kg i 15/30kg.
- Działka elementarna: 2/5g i 5/10g.
- Klawiatura: 25 klawiszy (plus 2x35 klawiszy PLU w wadze PS1D-S)
- Wyświetlacze: LCD w obudowie lub w obudowie i na wysięgniku, z podświetlaniem wyłączanym klawiszem
- Zasilanie: 3x1,5V (baterie typu AA), zewnętrzny zasilacz, kasa lub POS
- Interfejs: RS232

WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNE:

- Opatentowany układ detekcji wibracji, w trybie oszczędzania energii jest w stanie natychmiast aktywować wagę po wykryciu położenia ważonego towaru.
- Opatentowane rozwiązanie zabezpieczające przed wnikiem o owadów do wnętrza wagi.
- Funkcja stałej ceny, gdy ważony jest jeden rodzaj towarów.
- Opatentowana szalka ze szkła hartowanego oraz szalka plastikowa, jako opcje.
- Baza 70 PLU.
- Opatentowana, zabezpieczona przed zalaniem, dodatkowa klawiatura szybkiego wyboru PLU w modelu PS1D-S (2x35 klawiszy).

