



- ▶ **Możliwość zasilania z sieci lub wewnętrznego akumulatora (do 120 godzin pracy)**
- ▶ **Trzy zakresy ważenia: do 3, 6 lub 15 kg**
- ▶ **Możliwość pracy w ujemnych temperaturach**
- ▶ **Lekka konstrukcja i niewielkie rozmiary**



Charakterystyka ogólna:

- Zakres ważenia: do 3 kg z dokładnością do 1 g, do 6 kg z dokładnością do 2 g lub do 15 kg z dokładnością do 5 g.
- Zastosowanie: waga jest przeznaczona do zastosowania w różnego rodzaju placówkach handlowych, gastronomicznych oraz restauracjach
- W wadze zastosowano bardzo wyraźne, podświetlane wyświetlacze ciekłokrystaliczne
- Membranowa i wodoodporna klawiatura
- Wymiary wagi: 235(W) x 240(D) x 130(H) mm
- Wymiary szalki: 230(W) x 190(D) mm
- Masa urządzenia wynosi 3 kg
- Waga może być zasilana: z sieci (poprzez zasilacz DC 9V 800mA) lub z wewnętrznego akumulatora (DC 6V) (do 120 godzin)
- Waga jest wyposażona w funkcję tarowania
- Waga jest wyposażona w funkcję zerowania
- Waga jest wyposażona w funkcję automatycznego wyłączania



COMP SA Oddział Nowy Sącz NOVITUS – Centrum Technologii Sprzedaży

Ul. Nawojowska 118
33 – 300 Nowy Sącz
Fax. 018 444 07 90

Osoby kontaktowe:

Robert Kokosza

Dyrektor Działu Systemów i Urządzeń Ważących

Tel. 018 444 07 32,

Email: robert.kokosza@novitus.pl

Wojciech Ratyński

Menedżer ds. Handlowych - Wagi

Tel. 018 444 00 20,

Email: wojciech.ratynski@novitus.pl