



- ▶ **Możliwość zasilania z sieci lub wbudowanego akumulatora**
- ▶ **Wyraźne podświetlane wyświetlacze LCD**
- ▶ **Zakres ważenia do 15 kg z dokładnością do 5 g**
- ▶ **W zestawie dwie szalki: plastikowa i metalowa**



Charakterystyka ogólna:

- Zakres ważenia: do 15 kg z dokładnością do 5 g
- Zastosowanie: waga jest przeznaczona do zastosowania w różnego rodzaju placówkach handlowych oraz na targowiskach
- Waga jest dostępna w wersji płaskiej lub z wysięgnikiem
- W wadze zastosowano bardzo wyraźne, podświetlane wyświetlacze ciekłokrystaliczne (kolor biały)
- Klawiatura membranowa, wodoszczelna
- Do wagi dołączone są 2 szalki: plastikowa oraz metalowa
- 10 klawiszy szybkiego dostępu
- 10 PLU
- Wymiary wagi: 315(W) x 330(D) x 100(H) mm (wersja płaska) lub 315(W) x 330(D) x 530(H) mm (wersja z wysięgnikiem)
- Wymiary szalki: 300(W) x 230(D) mm
- Masa urządzenia wynosi 4,5 kg (wersja płaska) lub 5,2 kg (wersja z wysięgnikiem)
- Waga może być zasilana: z sieci (poprzez zasilacz DC 9V 800mA) lub z wewnętrznego akumulatora (DC 6V)
- Waga jest wyposażona w funkcję tarowania
- Waga jest wyposażona w funkcję zerowania
- Waga jest dostępna w wersji bez interfejsu RS232



COMP SA Oddział Nowy Sącz NOVITUS – Centrum Technologii Sprzedaży

Ul. Nawojowska 118
33 – 300 Nowy Sącz
Fax. 018 444 07 90

Osoby kontaktowe:

Robert Kokosza

Dyrektor Działu Systemów i Urządzeń Ważących

Tel. 018 444 07 32,

Email: robert.kokosza@novitus.pl

Wojciech Ratyński

Menedżer ds. Handlowych - Wagi

Tel. 018 444 00 20,

Email: wojciech.ratynski@novitus.pl