



- ▶ **Możliwość zasilania z sieci lub wbudowanego akumulatora**
- ▶ **Wyraźne podświetlane wyświetlacze LCD**
- ▶ **Dwuzakresowość – zakres ważenia do 6/15 kg z dokładnością do 2/5 g**
- ▶ **Szalka plastikowo – metalowa**

CE M



Charakterystyka ogólna:

- Zakres ważenia: do 6/15 kg z dokładnością do 2/5 g (waga dwuzakresowa)
- Zastosowanie: waga jest przeznaczona do zastosowania w różnego rodzaju placówkach handlowych oraz na targowiskach
- Waga jest dostępna w wersji płaskiej lub z wysięgnikiem
- W wadze zastosowano bardzo wyraźne, podświetlane wyświetlacze ciekłokrystaliczne (kolor niebieski)
- Klawiatura membranowa, wodoszczelna
- Powierzchnia szalki mająca kontakt z żywnością wykonana jest ze stali nierdzewnej. Korpus szalki wykonany jest z tworzywa odpornego na warunki eksploatacji.
- 4 klawisze szybkiego dostępu
- 4 PLU
- Wymiary wagi: 304(W) x 324(D) x 112(H) mm lub 304(W) x 324(D) x 430(H) mm (wersja z wysięgnikiem)
- Wymiary szalki: 290(W) x 209(D) mm
- Masa urządzenia wynosi 3,5 kg (wersja płaska) lub 3,9 kg (wersja z wysięgnikiem)
- Waga może być zasilana: z sieci (poprzez zasilacz DC 12V 1,15A) lub z wewnętrznego akumulatora (DC 6V)
- Waga jest wyposażona w funkcję tarowania
- Waga jest wyposażona w funkcję zerowania
- Waga jest dostępna w wersji bez interfejsu RS232



COMP SA Oddział Nowy Sącz NOVITUS – Centrum Technologii Sprzedaży

Ul. Nawojowska 118
33 – 300 Nowy Sącz
Fax. 018 444 07 90

Osoby kontaktowe:

Robert Kokosza

Dyrektor Działu Systemów i Urządzeń Ważących

Tel. 018 444 07 32,

Email: robert.kokosza@novitus.pl

Wojciech Ratyński

Menedżer ds. Handlowych - Wagi

Tel. 018 444 00 20,

Email: wojciech.ratynski@novitus.pl